

GX-A New

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001g~

校正用分銅内蔵型 汎用天びん



校正用分銅でいつでも高精度計量

ひょう量220g~10200g、最小表示0.001g~0.1g

衝撃検出機能 ISD (Impact Shock Detection) ★特許取得済
生産ラインへの組み込み時の衝撃を確認

流量測定機能 FRD (Flow Rate Display) ★特許申請中
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認

電子制御荷重(自己点検)機能 ECL (Electronically Controlled Load) ★特許申請中
天びんの繰り返し・最小計量値の確認

校正用分銅内蔵

オートキャリブレーション

2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能

RS-232C(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)

接続例: PCとプリンタ/PCと外部表示器

USBインタフェース…付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能

内部設定で一方と双方の切替えが可能

・一方(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバのインストール不要)

・双方: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバのインストールが必要)

g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- バックライト付き液晶表示
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定 (※GX-A-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
- パスワードによる天びんのロック機能 (2段階: 管理者/使用者)

モデル	GX-203A	GX-303A	GX-403A	GX-603A	GX-1003A	GX-1603A
ひょう量	220g	320g	420g	620g	1100g	1620g
最小表示	0.001g					
個数モード	計数可能最小単重					
	0.001g					
パーセントモード	100%登録最小質量					
	0.100g					
パーセントモード	パーセント最小表示					
	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)					
計量皿寸法	128×128mm					
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥190,000	¥220,000
JANコード	4981046155229	4981046155236	4981046155243	4981046155250	4981046155267	4981046155274
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000					

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

モデル	GX-2002A	GX-3002A	GX-4002A	GX-6002A	GX-10002A	GX-6001A	GX-10001A	
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g	
最小表示	0.01g						0.1g	
個数モード	計数可能最小単重							
	0.01g							
パーセントモード	100%登録最小質量							
	1.00g							
パーセントモード	パーセント最小表示							
	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)							
計量皿寸法	165×165mm							
標準価格(税抜)	¥99,000	¥124,000	¥140,000	¥160,000	¥180,000	¥108,000	¥118,000	
JANコード	4981046155281	4981046155298	4981046155304	4981046155311	4981046155328	4981046155335	4981046155342	
JCSS校正料金(税抜)※	¥18,000							

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

★別売品につきましては、GF-A(次ページ)をご覧ください。

GF-A ^{New}

最小表示 0.001g~

ベーシック汎用天びん

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

高い基本性能とお手軽な価格

ひょう量220g~10200g、最小表示0.001g~0.1g

衝撃検出機能 ISD (Impact Shock Detection) ★特許取得済
生産ラインへの組込み時の衝撃を確認

流量測定機能 FRD (Flow Rate Display) ★特許申請中
ポンプ・フィーダー等で搬送される材料の流量確認

電子制御荷重(自己点検)機能 ECL (Electronically Controlled Load) ★特許申請中
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認

2ch出力標準装備で2つの機器に同時接続可能

RS-232C(D-Sub9Pオス) / USBインタフェース(ミニBタイプ)
接続例: PCとプリンタ / PCと外部表示器
USBインタフェース… 付属のUSBケーブル(1.8m)でPCとの接続可能
内部設定で一方と双方の切替えが可能
・一方(クイックUSB): PCに直接出力(ドライバのインストール不要)
・双方: データ処理ソフトWinCT使用可能(ドライバのインストールが必要)

g・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ: 真珠計量用単位

- データメモリ 計量値: 最大200個、校正結果: 最新50個、単位質量: 最大50個
- 統計演算機能
- バックライト付き液晶表示
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- コンパレータ表示
- 比重測定(※GXA-13の使用により可能)
- 床下ひょう量 専用金具標準装備
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量
- パスワードによる天びんのロック機能(2段階: 管理者/使用者)



モデル	GF-203A	GF-303A	GF-403A	GF-603A	GF-1003A	GF-1603A
ひょう量	220g	320g	420g	620g	1100g	1620g
最小表示	0.001g					
個数モード	計数可能最小単重	0.001g				
	サンプル数	5、10、25、50または100個				
パーセントモード	100%登録最小質量	0.100g				
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)				
計量皿寸法	128×128mm					
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥139,000	¥169,000	¥199,000
JANコード	4981046155359	4981046155366	4981046155373	4981046155380	4981046155397	4981046155403
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000					

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

モデル	GF-2002A	GF-3002A	GF-4002A	GF-6002A	GF-10002A	GF-6001A	GF-10001A	
ひょう量	2200g	3200g	4200g	6200g	10200g	6200g	10200g	
最小表示	0.01g						0.1g	
個数モード	計数可能最小単重	0.01g					0.1g	
	サンプル数	5、10、25、50または100個						
パーセントモード	100%登録最小質量	1.00g				10.0g		
	パーセント最小表示	0.01%、0.1%、1% (100%質量により自動切り替え)						
計量皿寸法	165×165mm							
標準価格(税抜)	¥84,000	¥99,000	¥129,000	¥145,000	¥165,000	¥90,000	¥95,000	
JANコード	4981046155410	4981046155427	4981046155434	4981046155441	4981046155458	4981046155465	4981046155472	
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000							

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

別売品《GX-A/GF-Aシリーズ共通》

GXA-03*	RS-232Cインタフェース絶縁タイプ	¥20,000(税抜)	AX-GXA-31	表示部保護カバー(5枚入り PET製)	¥3,800(税抜)
GXA-04*	コンパレータ・リレー出力(ブザー・外部入力付き)	¥25,000(税抜)	AX-K05465-180	USBケーブル(A-ミニBタイプ) 1.8m (標準付属品)	¥1000(税抜)
GXA-06*	アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)	¥20,000(税抜)	AD-8127	マルチプリンタ	¥65,000(税抜)
FXI-08-JA*	イーサネットインタフェース(データ収集ソフトWinCT-Plus付)	¥30,000(税抜)	AD-8126	ミニプリンタ	¥48,000(税抜)
GXA-09**	内蔵バッテリーユニット(10時間充電、約14時間使用可)	¥38,000(税抜)	AD-8920A	外部表示器	¥12,000(税抜)
GXA-10	大型ガラス風防(全モデル共通)	¥28,000(税抜)	AD-8922A	外部コントローラ	¥36,000(税抜)
GXA-12	動物計量皿キット(GX-203A/GF-203Aを除く)	¥15,000(税抜)	AD-1684A	静電気測定器	¥83,000(税抜)
GXA-13	比重測定キット(最小表示0.001gモデル用)	¥50,000(税抜)	AD-1687	環境ロガー	¥40,000(税抜)
GXA-17*	無風イオナイザー付き大型ガラス風防(全モデル共通)	¥110,000(税抜)	AD-1689	分銅操作専用ピンセット(1~500gの分銅に対応)	¥2,000(税抜)
GXA-23-PRINT*	プリント用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-PRINT付属)	¥20,000(税抜)	AX-CARATPAN-WJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(銀色)	¥3,000(税抜)
GXA-23-REZERO*	リゼロ用フットスイッチ入力(フットスイッチAX-SW137-REZERO付属)	¥20,000(税抜)	AX-CARATPAN-BJA	宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿(容量120mL、材質アルミ)2個セット(黒色)	¥3,000(税抜)
GXA-23-PLUG*	インタフェースボード接入力用(オーディオ端子3個付属)	¥10,000(税抜)	AD-8529PC-W	Bluetoothコンバータ(PC接続用)	¥26,000(税抜)
GXA-24**	USBホスト(USBメモリ)インタフェース	¥10,000(税抜)	AD-8529PR-W	Bluetoothコンバータ(プリンタ接続用)	¥26,000(税抜)
GXA-25**	無風イオナイザー	¥75,000(税抜)	AX-TB248	ACアダプタ(標準付属品)	¥3,500(税抜)
GXA-26*	外部IRスイッチ(赤外線スイッチ)	¥15,000(税抜)			

*印の別売品は同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。